

HOJA DE EMERGENCIA PARA EL TRANSPORTE DE SUSTANCIAS, MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS

NORMA Oficial Mexicana NOM-005-SCT/2000, Información de emergencia para el transporte de sustancias, materiales y residuos peligrosos.




1.-RAZON SOCIAL Y DIRECCIÓN DE LA COMPAÑÍA: PETROQUÍMICA MORELOS S.A. DE C.V. EJIDO PAJARITOS S/N COL.GAVILAN DE ALLENDE C.P. 96380 COATZACOALCOS VER. MEXICO • IMPORTADOR • USUARIO • DISTRIBUIDOR	3.-NOMBRE DEL PRODUCTO: COMERCIAL: ETILENO QUIMICO: ETILENO	6.COMPAÑÍA TRANSPORTADORA
2.-TELEFONOS DE EMERGENCIA Y FAX : 01 (9) 21-14000 01 (9) 21-14001	4.-CLASIFICACIÓN: 2.1 NOM-002-SCT2/1994	7.- TELEFONOS DE EMERGENCIA Y FAX :
	5. No. UN DEL MATERIAL: 1962 NOM-002-SCT2/1994	

8.ESTADO FISICO: GAS (LIQUIDO A PRESION), INCOLORO, OLOR A ETER.	9.-PROPIEDADES FISICOQUIMICAS: <ul style="list-style-type: none"> • TEMPERATURA DE EBULLICIÓN (°C): -104 • TEMPERATURA DE INFLAMACIÓN (°C): -- • DENSIDAD RELATIVA: 1.26 • PESO MOLECULAR: 28 g/gmol* • VELOCIDAD DE EVAPORACIÓN(butil-acetato=1)-- • SOLUBILIDAD EN AGUA: INSOLUBLE • % DE VOLATIBILIDAD: -- • OTROS DATOS:-- <ul style="list-style-type: none"> • TEMPERATURA DE FUSION (°C): -169 • TEMPERATURA DE AUTOIGNICION(°C): 490 • DENSIDAD DE VAPOR (aire=1): 0.97 • PRESIÓN DE VAPOR(mmHg20°C): 85393 • LIMITES DE EXPLOSIBILIDAD O EXPLOSIVIDAD INFERIOR: 2.71% SUPERIOR: 36%
---	---

• AVISAR AL SISTEMA NACIONAL DE EMERGENCIA Y A LAS AUTORIDADES ESPECIFICAS DE MATERIALES PELIGROSOS:POLICIA FEDERAL PREVENTIVA, BOMBEROS, CRUZ ROJA, ETC.

• EQUIPO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN PERSONAL
EQUIPO AUTONOMO, GUANTES DE NEOPRENO, EQUIPO COMPLETO PARA BOMBERO, GOGLES.

EN CASO DE ACCIDENTE:
PARE EL MOTOR, PONGA SEÑALES EN LA ZONA DE PELIGRO, ALEJE A TODA PERSONA INECESARIA DE LA ZONA DE PELIGRO.

• RIESGOS SI OCURRE ESTO	• ACCIONES HAGA ESTO:		
 INTOXICACIÓN/EXPOSICIÓN	CONTACTO CON LOS OJOS: LAVAR CON AGUA TIBIA CONTACTO CON LA PIEL: N/A INGESTION: N/A INHALACIÓN: TRASLADAR A LA VICTIMA AL AIRE FRESCO, DAR RESPIRACION ARTIFICIAL SI ES NECESARIO REPOSO.(ES CONSIDERADO COMO GAS ASFIXIANTE)		
CONTAMINACIÓN	PREVENGA LA ENTRADA HACIA VÍAS NAVEGABLES, ALCANTARILLAS, SÓTANOS O ÁREAS CONFINADAS.		
INFORMACIÓN MEDICA	ANTIDOTO (DOSIS EN CASO DE EXISTIR): N/A		
 EN CASO DE FUGA O DERRAME	ELIMINAR TODAS LAS FUENTES DE IGNICIÓN , NO TOCAR NI CAMINAR SOBRE EL MATERIAL DERRAMADO, DETENGA LA FUGA, EN CASO DE PODER HACERLO SIN RIESGO, SE PUEDE USAR UNA ESPUMA SUPRESORA DE VAPOR PARA REDUCIR VAPORES.		
 FUEGO / EXPLOSIÓN	MEDIO DE EXTINCIÓN: ENFRIAR CONTENEDORES NIEBLA DE AGUA, ESPUMA ,CO2 Y POLVO QUIMICO SECO, COMBATA EL INCENDIO DESDE UNA DISTANCIA MÁXIMA O UTILICE SOPORTES FIJOS PARA MANGUERAS O CHIFLONES REGULADORES, ENFRÍE LOS CONTENEDORES CON CHORROS DE AGUA HASTA MUCHO DESPUÉS DE QUE EL FUEGO SE HAYA EXTINGUIDO.		
NOMBRE ING. JESUS BONILLA ESTRADA	FIRMA	PUESTO AUDITOR	TELEFONO 01 921 21 14000 EXT 34 522

ESTA HOJA DEBERA ESTAR EN UN LUGAR ACCESIBLE PARA SER USADA EN CASO DE EMERGENCIA DEBERA SER REQUISITADA EN SU TOTALIDAD